



B e H o spol. s r.o.

Staré Ransko 90 * 582 63 Krucemburk * Česká republika

KONTINUÁLNÍ MYČKY PŘEPRAVEK



KVALITA * SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA * CENA

www.beho.cz

KONTINUÁLNÍ MYČKY PŘEPRAVEK

MP12 * MP18 * MP30

Myčky přepravek slouží v lahvárenské lince především k zajištění patřičného kontinuálního očištění přepravky před vložením naplněné lahve.

Stroje řady MP jsou plně automatické s celonerezovou konstrukcí.

Vlastnosti kontinuálních myček:

- automatický provoz
- obracení přepravek před vstupem do myčky a opětovné převrácení na jejím výstupu
- uzavřený oběh mycího média, lázeň je vyhřívána elektrickou energií nebo parou
- odnímatelné kryty pro snadné čištění trysek
- standardní provedení se dvěma komorami s použitím mycích přísad, s ohledem na požadovaný výkon je však možné zvolit i vícekomorové provedení
- jednoduchá obsluha a údržba



PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

KONTINUÁLNÍ MYČKY PŘEPRAVEK - typová řada MP

	typ	12	18	30
	jednotky			
VSTUP PŘEPRAVEK	-	podél a napříč	podél a napříč	podél a napříč
ROZMĚR PŘEPRAVEK max.	P x R x V	460 x 400 x 380	460 x 400 x 380	460 x 400 x 380
VÝKON STROJE max.	přepravky/hod.	2000	1800	3000
PŘÍKON	kW	12	12	18
SYTÁ PÁRA	kg/hod.	200 při p = 0,4 Mpa	200 při p = 0,4 Mpa	200 při p = 0,4 Mpa
VODA	m ³ /hod.	0,5	0,5	0,7