



В е Н о spol. s r.o.

Staré Ransko 90 * 582 63 Krušemburk * Чешская Республика

РЕЗРВУАР ДЛЯ МАСЛА И ОБОРОДУВАННИЕ ДЛЯ ТРАСПОРТИРОВКИ МАСЛА



КАЧЕСТВО * УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТА * ЦЕНА

www.beho.cz

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ МАСЛА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МАСЛА

DMC -1 * DMC - 2

Оборудование подключено к маслоизготовителю трубопроводом и служит для хранения и транспортировки масла к фасовочным и упаковочным аппаратам. Подходит к любым типам маслоизготовителей.

Резервуар и трубопровод надежно защищают масло от контакта с окружающей средой на всем пути его транспортировки от маслоизготовителя к фасовочным и упаковочным аппаратам.

Резервуар полностью изготавливается из нержавеющей стали. Объем 1 либо 2 м³. Оснащен шнековыми транспортерами, которые доставляют масло к трубопроводу. Шнеки управляются червячным редуктором с электродвигателем. На выходе из резервуара установлен насос.

Оборудование оснащено автономным силовым щитом и панелью управления, которые могут быть подключены к пульту управления маслоизготовителя. Имеется клапан защиты от переполнения, при превышении допустимого уровня давления масла в трубопроводе часть масла возвращается обратно в резервуар.



Параметры	серии DMC-1, серии DMC-2
Производительность	до 3 000 кг/час.
Вместимость резервуара	1000 - 2000 литров
Энергопотребление	2 кВт на 1 000 кг транспортируемого масла
Вес оборудования	около 1 100 кг
Срок службы	15 - 20 лет

Оборудование предназначено для транспортировки 1000 - 3000 кг масла в час.

Все детали, которые контактируют с маслом, изготовлены из нержавеющей стали.

